

POUŽITÍ:

Kondenzační smyčky slouží k oddělení tlakoměrů a dalších součástí tlakoměrných přípojek od horkých par. Provedení kondenzačních smyček odpovídá ČSN 13 7530.

PROVEDENÍ:

Vstupní připojení je závitové s čepem nebo přivařovací; výstupní připojení je závitové (levý závit) nebo přivařovací.

Výroba z jiných materiálů je možná po dohodě.



APPLICATION:

For connection and protection pressure gauges against harmful effects of high temperature of the working medium measured. Design according to ČSN 13 7530.

MODIFICATION:

Threaded inlet with nipple or welded-on; outlet threaded (left hand) or welded-on.

Other design variants and dimensions on your request.

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA:

přivařovací weld-on	přivařovací se závitem pro manometr weld-on with thread for gage	závitová threaded								
provedení 0 modification 0	provedení 1 modification 1	provedení 2 modification 2								
<p>OBJEDNACÍ KLÍČ ORDER KEY</p> <p>KSU 5 1 1</p> <p>Typ / Type: KSU Materiál / Material: 5 Závit / Thread: 1 Provedení / Modification: 1</p>		<table border="1"> <tr> <td>Typ / Type</td> <td>KSU</td> </tr> <tr> <td>Materiál / Material</td> <td>1 - ocel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301) 1 - steel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - stainless ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)</td> </tr> <tr> <td>Provedení / Modification</td> <td>0 - přivařovací 1 - přivařovací a levý závit pro manometr 2 - závitová, levý závit pro manometr 0 - weld-on 1 - weld-on and LH thread for pressure gauge 2 - threaded, LH thread for pressure gauge</td> </tr> <tr> <td>Závit / Thread</td> <td>0 - M20x1,5 4 - G3/8 1 - G1/2 5 - 1/2NPT 2 - G1/4 6 - M12x1,5 3 - 1/4NPT</td> </tr> </table>	Typ / Type	KSU	Materiál / Material	1 - ocel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301) 1 - steel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - stainless ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)	Provedení / Modification	0 - přivařovací 1 - přivařovací a levý závit pro manometr 2 - závitová, levý závit pro manometr 0 - weld-on 1 - weld-on and LH thread for pressure gauge 2 - threaded, LH thread for pressure gauge	Závit / Thread	0 - M20x1,5 4 - G3/8 1 - G1/2 5 - 1/2NPT 2 - G1/4 6 - M12x1,5 3 - 1/4NPT
Typ / Type	KSU									
Materiál / Material	1 - ocel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301) 1 - steel ČSN 41 1353 (DIN 1.0308) 5 - stainless ČSN 41 7240 (DIN 1.4301)									
Provedení / Modification	0 - přivařovací 1 - přivařovací a levý závit pro manometr 2 - závitová, levý závit pro manometr 0 - weld-on 1 - weld-on and LH thread for pressure gauge 2 - threaded, LH thread for pressure gauge									
Závit / Thread	0 - M20x1,5 4 - G3/8 1 - G1/2 5 - 1/2NPT 2 - G1/4 6 - M12x1,5 3 - 1/4NPT									