

Chytrý ventil

System ochrany před vytopením vodou

Chytrý Ventil Peveko automaticky uzavře přívod již při nepatrném úniku vody.

- » Čidla zaplavení jsou bezdrátová
- » On-line informace o průtoku vody /doplňkový modul/
- » Má záložní baterii, vydrží až 12 hodin
- » Lze ovládat přes internet a WiFi
- » Na přání provedení pro Jablotron, LOXONE, FIBARO, PARADOX, GSM modul a SMS ovládání
- » Montáž je snadná



Připraveno pro
Smart home a EZS



Ovládání na dálku
Wi-Fi, GSM, IoT

ChytryVentil.cz



Připraveno pro systémy

JABLOTRON
CREATING ALARMS

PARADOX
SECURITY SYSTEMS



WORKS WITH
FIBARO



LOXONE

PEVEKO
VENTILY A ŘEŠENÍ

Chytrý ventil Peveko

Inteligentní ochrana proti vytopení a úniku vody



Máte inteligentní dům nebo zabezpečovací systém?
Chytrý Ventil je připraven.

Chytrý Ventil

Ize propojit s vaším zabezpečovacím systémem nebo řešením chytrého domu (smart home). Ovládání bude tak snadné, jako jste zvyklí dosud.

Na značce nezáleží

Chytrý Ventil je připraven pro připojení k systémům různých výrobců. Máte Jablotron, SUPLA, Paradox, Fibaro nebo jinou značku?

Kontaktujte nás

a my vám poradíme, jak Chytrý ventil k vašemu domu připojit.

A: Pohon ventilu

Elektrický pohon, WiFi modul a baterie jsou umístěny v odolném plastovém obalu, který odolá i stříkající vodě (IP54). Dokáže otevřít potrubí o tlaku až 8 bar.

B: Ruční ovládání

S každým balením Chytrého ventilu obdržíte i páku k ručnímu ovládání.

C. Konstrukce ventilu

Celonerezové provedení je určeno pro pitnou vodu a má dlouhou životnost. Odolá teplotě vody do 90°C.



Technické specifikace

Typ ventilu	Kulový kohout s elektropohonem, uzavírací, dvoucestný
Prac. podmínky	Tlak: 0 +8 bar Teplota média: +2 ÷ +90°C
Médium	Voda, pitná voda a další dle použitých materiálů
Připojení	Vnitřní závit 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25)

Materiály ventilu

Tělo	Těleso, koule: nerez ocel Vřeten: niklovaná mosaz
Těsnění	Sedlo: PTFE Vřeten: O-kroužky VITON

Ovládání

Bezdrátovým prvkem 433 MHz*	Dálkový ovladač Záplavové čidlo
Bezdrátové**	SUPLA (Wi-Fi 2,4 GHz, ovládání přes internet-SUPLA cloud), 5 VDC Fibaro a další na přání
Drátové**	Loxone (24 VDC) nebo Jablotron (12 VDC) přímo do zabezpečovacího systému nebo pomocí systému chytrého domu a další
Ruční	Ovládací tlačítka na el. pohonu, ruční páka
Další varianty na přání	SMS ovládání (GSM modul) a další

Pohon

Typ	Čtvrt-otáčkový elektropohon se záložní baterií
Funkce	Po vybití baterie uzavřen
Příkon	Dle zvolené varianty pohonu
Materiál krytí	Termoplast PPO
Stupeň krytí servo pohonu	Krytí IP 54 (odolnost proti stříkající vodě)

*Volitelně u Chytrého ventilu varianty SMART nebo sestavy PSGA
**Dle zvolené varianty Chytrého ventilu



Uzavře vodu i při výpadku proudu



Ovládá se z mobilu Wi-Fi nebo SMS



Pošle zprávu o uzavření vody



Má certifikát pro pitnou vodu



Vhodný pro sezónní objekty



Jednoduchá montáž

Zástavbové rozměry

Připojení	Délka	Výška	Šířka	Hmotnost
Rp 1/2"	53 mm	150 mm	62 mm	350 g
Rp 3/4"	60 mm	155 mm	62 mm	440 g
Rp 1"	73 mm	160 mm	62 mm	580 g

Objednací kódy

Typ	DN 15	DN 20	DN 25
SUPLA	Wi-Fi SKPB 4015.6UBV/S1P1	SKPB 4020.6UBV/S1P1	SKPB 4025.6UBV/S1P1
Jablotron	SKPB 4015.2RKX/J0J6	SKPB 4020.2RKX/J0J6	SKPB 4025.2RKX/J0J6
Loxone*	SKPB 4015.20KV/L0L2	SKPB 4020.20KV/L0L2	SKPB 4025.20KV/L0L2
Fibaro	SKPB 4015.6UBV/FOF3	SKPB 4020.6UBV/FOF3	SKPB 4025.6UBV/FOF3

*Na dotaz je možné dodat variantu Chytrého ventilu pro systémy Loxone i s jiným typem zpětné vazby. Pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktuje nás



Pivovarská 545
Uherské Hradiště-Jarošov



572 432 465
777 718 061



peveko@peveko.cz

ChytryVentil.cz



PEVEKO
VENTILY A ŘEŠENÍ